

N81Y – Smooth Polyester Putty Beige



Descripción:

Masilla multiusos de muy fácil lijado. Puede ser aplicada en zonas verticales sin desprenderse, con alta resistencia a los disolventes, soporta temperaturas de casi 100 Cº sin distorsiones.


Aplicable en:

- Hierro, acero, pinturas lijadas

Preparación de la Superficie:

- Limpiar bien la superficie con el Desengrasante S241. Estar seguro que la superficie está seca y no contiene grasas, jabones, etc.
- En superficies con pinturas o barnices, lijar bien la superficie antes de aplicar la masilla.

Aplicación Del Producto



1:0.03
3% Hymax Endurecedor
Vida de la Mezcla: 3 - 5 min at 20oC



Aplicar con espátula



< 30 min at 20°C



4-5 min at 1m.

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.

N81Y – Smooth Polyester Putty Beige



Lijado Inicial : P60 – P120
Lijado Final : P180 – P220

Product Characteristics

VOC(EC):	2004/42/II B(b)(250)250. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en forma de listo para usar es de máx. 250g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 250 g/l.
Peso Específico:	1.82 kg/cm ³
Contenido de cuerpos sólidos:	88.7%
Seguridad:	Ver Ficha de Seguridad del producto

Disclaimer: Users assume full responsibility for any consequences resulting from the incorrect usage of our products.